

# Editieren der Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

**Speichern**

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluß auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

| Modul Bean                      | Eigenschaft          | Wert(e)                         |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| po PoUtilServiceTarget          | timeToLiveLoginToken | 10                              |
| po PoOptions                    | firstAction          | ta_doBooking.act                |
| webdesk-DataSource              | maxIdle              | 5                               |
| webdesk-DataSource              | maxActive            | 100                             |
| SharkDataSource                 | maxIdle              | 5                               |
| SharkDataSource                 | maxActive            | 100                             |
| auth Authentication             | authenticationMode   | DB                              |
| auth Authentication             | sysAdminUser         | sadmin                          |
| auth Authentication             | sysAdminPassword     |                                 |
| auth Authentication             | sysAdminCommonName   | Full System Administrator       |
| auth AuthenticationBackupForSSO | authenticationMode   | DB                              |
| auth AuthenticationLDAP         | ldapUser             | cn=Florian Weiss,o=Zeit         |
| auth AuthenticationLDAP         | ldapPassword         | wef                             |
| auth AuthenticationLDAP         | ldapProviderUrl      | ldap://localhost:389            |
| auth AuthenticationLDAP         | ldapBaseDn           | o=Zeit <input type="checkbox"/> |
|                                 |                      | ## <input type="checkbox"/>     |
|                                 |                      | ## <input type="checkbox"/>     |

## Referenz der Systemparameter

| Modul | Gruppe              | Eigenschaft          | mögl. Werte           | Beschreibung  |
|-------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| po    | PoUtilServiceTarget | timeToLiveLoginToken | numerisch             | Wert in Sekunden, wie lange ein Logintoken Gültigkeit hat |
| po    | PoOptions           | firstAction          | z.B. ta_doBooking.act | Name der Aktion, welche beim Start aufgerufen wird        |
|       | webdesk-DataSource  | max Idle             | z.B. 5                |   |
|       | webdesk-DataSource  | maxActive            | z.B. 100              |   |
|       | SharkDataSource     | max Idle             | z.B. 5                |   |
|       | SharkDataSurce      | maxActive            | z.B. 100              |   |

|      |                      |                                      |   |  |
|------|----------------------|--------------------------------------|---|--|
| auth | Authentication       | authentication<br>Mode               | DB  |  |
| auth | Authentication       | authentication<br>sysAdminUser       | sadmin  |  |
| auth | Authentication       | authentication<br>sysAdminPassword   |   |  |
| auth | Authentication       | authentication<br>sysAdminCommonName | Full System<br>Administrator  |  |
| auth | AuthenticationBackup | authenticationMode                   | DB  |  |
| auth | AuthenticationLDAP   | ldapUser                             | z.B. cn=Florian<br>Weiss, o=Zeit  |  |
| auth | AuthenticationLDAP   | ldapPassword                         | z.B. wef  |  |
| auth | AuthenticationLDAP   | ldapProviderUrl                      | z.B. <a href="ldap://localhost:389">ldap://<br/>localhost:389</a>   |  |
| auth | AuthenticationLDAP   | ldapBaseDn                           | z.B. o=Zeit   |  |
|      |                      |                                      | # #   |  |
|      |                      |                                      | # #   |  |
| po   | PoActionDAO          | sysAdminUser                         | sadmin  |  |
| po   | PoOptions            | jsErrorHandling                      | true  |  |
| po   | PoOptions            | pathToWelcomeLogo                    | Hier kann ein<br>Pfad auf ein Logo<br>definiert werden.<br>Bilder müssen<br>immer mittels<br>führendem images<br>angegeben werden.<br>Die Sitemap leitet<br>dann weiter, und<br>zwar zu den Pfaden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>custom/<br/>resources/<br/>images/{1}</b></li> <li>• <b>resource://<br/>at/workflow/<br/>webdesk/po/<br/>resources/<br/>images/{1}</b></li> </ul> <b>{1}</b><br>steht in diesem Fall<br>für den Pfad der<br>angegeben wird.<br>Z.b. Wert: images/<br>logo.gif<br>Bild kann sich nun<br>entweder unter |  |

|    |                             |                        |   |  |
|----|-----------------------------|------------------------|---|--|
|    |                             |                        | <p><i>custom/resources/images/logo.gif</i> befinden, oder unter <i>at/workflow/webdesk/po/resources/images/logo.gif</i></p> <p>Damit das Logo angezeigt wird, ist ein Neustart des Servers notwendig.</p> |  |
| po | PoRegistrationBean          | versionNumber          | 16  |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | smtpServer             | asterix.workflow.at   |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | smtpServerPort         |   |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | smtpServerUser         |   |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | smtpServerPassword     |   |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | defaultSender          | <a href="mailto:webmaster@workflow.at">webmaster@workflow.at</a> <sup>2</sup>   |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | messageType            | html  |  |
| po | PoUtilServiceTarget         | timeToLiveLoginToken   | 40  |  |
| po | PoActionServiceTarget       | syncActionsOnStartup   | true  |  |
| po | PoLogServiceTarget          | logAllActions          | true  |  |
| po | PoLogServiceTarget          | logAllUsers            | true  |  |
| po | PoJobServiceTarget          | noOfSchedulerThreads   | 1   |  |
| po | PoRegistrationServiceTarget | translationOfMessages  | cache/translations  |  |
| po | PoRegistrationServiceTarget | targetFiles            | cache/flows/Actions.js  |  |
| po | PoRegistrationServiceTarget | globalIncludeFile      | cache/flows/LoadGlobalScripts.js  |  |
| po | PoAuditLogInterceptor       | functionConstraints    | save  |  |
| wf | wfProcessDefinitionDefault  | defaultMailSubject     | webdesk-TODO  |  |
| wf | wfProcessDefinitionDefault  | defaultMailBody        | <h1>You have something to do in your Workflow-List  |  |
| wf | wfTarget                    | confFile               | WEB-INF/classes/shark.conf  |  |
| wf | wfTarget                    | confDirDODS            | conf/dods   |  |
| wf | wfTarget                    | engineName             | Shark   |  |
| wf | wfTarget                    | toolagentPluginDir     | WEB-INF/lib/plugins   |  |
| wf | wfTarget                    | externalRepositoryDir  | WEB-INF/work/repository   |  |
| wf | wfTarget                    | assignmentManagerClass | at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfSharkAssignment  |  |

|      |                       |                                   |  |  |
|------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| wf   | wfTarget              | useCaches                         | true   |  |
| wf   | wfOptions             | switchUserMayApprove              | true   |  |
| gw   | GwCalendarService     | serverparams                      | w2ktestsrv2;W2KTESTSRV2;80;administrator;t<br>\$st |  |
| gw   | GwCalendarService     | monthsToCheckInPast               | 5  |  |
| gw   | GwCalendarService     | monthsToCheckInFuture             | 5  |  |
| gw   | GwCalendarService     | descPrefix                        | wd_  |  |
| gw   | GwCalendarService     | allowedEntriesPostfix             | (allowed)  |  |
| gw   | GwCalendarService     | notAllowedEntriesPostfix          | (not Allowed)                                      |  |
| gw   | GwCalendarService     | groupsToCheck                     | *  |  |
|      |                       |                                   | G01  |  |
| gw   | GwCalendarService     | personsNotToCheck                 | wef  |  |
| gw   | GwCalendarService     | absenceReasonsToSync              | 1, 2, 3, ...                                       |  |
| gw   | GwCalendarService     | syncType                          | 0  |  |
| gw   | GwCalendarService     | wfFlag                            | Webdesk3   |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapProviderUrl                   | ldap://192.168.1.182                               |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapUser                          | W2KDOM<br>\Administrator                           |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapPassword                      | t\$st  |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapBaseDn                        | CN=Users,DC=w2kdom,DC=at                           |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapSearchQuery                   | (&(objectclass=user)<br>(mailNickname={0}))        |  |
| gw   | GwADLdapClient        | ldapSearchSubTree                 | true   |  |
| gw   | GwADLdapClient        | cutDomain                         | true   |  |
| gw   | PoRegistrationBean_gw | versionNumber                     | 1  |  |
| ta   | Ta                    | if6020User                        | super  |  |
| ta   | Ta                    | if6020Password                    | TOPSTAR  |  |
| ta   | Ta                    | excludeHolidays                   | A,C  |  |
| ta   | PoRegistrationBean_ta | versionNumber                     | 3  |  |
| ta   | TaOptions             | absenceCodesWithAttendantBehavior | 0  |  |
| ta   | PoOptions             | firstAction                       |  |  |
| auth | AuthenticationLDAP    | tlsEnabled                        | true   |  |

## Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die Synchronisation der Fehlzeiten aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GwCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.)

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. <ldap://localhost:389>
2. <mailto:webmaster@workflow.at>