

Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Editieren der Systemparameter

Speichern

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluß auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
po	PoOptions	firstAction	ta_doBooking.act
	webdesk-DataSource	maxIdle	5
	webdesk-DataSource	maxActive	100
	SharkDataSource	maxIdle	5
	SharkDataSource	maxActive	100
auth	Authentication	authenticationMode	DB
auth	Authentication	sysAdminUser	sadmin
auth	Authentication	sysAdminPassword	
auth	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
auth	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	cn=Florian Weiss,o=Zeit
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	wef
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	ldap://localhost:389
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	o=Zeit <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>

Referenz der Systemparameter

Modul	Gruppe	Eigenschaft	mögl. Werte	Beschreibung
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	numerisch	Wert in Sekunden, wie lange ein Logintoken Gültigkeit hat
po	PoOptions	firstAction	z.B. ta_doBooking.act	Name der Aktion, welche beim Start aufgerufen wird
	webdesk-DataSource	max Idle	z.B. 5	
	webdesk-DataSource	maxActive	z.B. 100	
	SharkDataSource	max Idle	z.B. 5	
	SharkDataSurce	maxActive	z.B. 100	

auth	Authentication	authentication Mode	DB	
auth	Authentication	authentication sysAdminUser	sadmin	
auth	Authentication	authentication sysAdminPassword		
auth	Authentication	authentication sysAdminCommonName	Full System Administrator	
auth	AuthenticationBackup	authenticationMode	DB	
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	z.B. cn=Florian Weiss, o=Zeit	
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	z.B. wef	
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	z.B. ldap://localhost:389	
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	z.B. o=Zeit	
			# #	
			# #	
po	PoActionDAO	sysAdminUser	sadmin	
po	PoOptions	jsErrorHandling	true	
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	<p>Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet dann weiter, und zwar zu den Pfaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • custom/resources/images/{1} • resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{1} <p>{1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.</p> <p>Z.b. Wert: images/logo.gif</p> <p>Bild kann sich nun entweder unter</p>	

			<p><i>custom/resources/images/logo.gif</i> befinden, oder unter <i>at/workflow/webdesk/po/resources/images/logo.gif</i></p> <p>Damit das Logo angezeigt wird, ist ein Neustart des Servers notwendig.</p>	
po	PoRegistrationBean	versionNumber	16	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	asterix.workflow.at	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword		
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	webmaster@workflow.at ²	
po	PoUtilServiceTarget	messageType	html	
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	40	
po	PoActionServiceTarget	syncActionsOnStartup	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	true	
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	1	
po	PoRegistrationServiceTarget	translationOfMessages	cache/translations	
po	PoRegistrationServiceTarget	targetFiles	cache/flows/Actions.js	
po	PoRegistrationServiceTarget	globalIncludeFile	cache/flows/LoadGlobalScripts.js	
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	save	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailSubject	webdesk-TODO	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailBody	<h1>You have something to do in your Workflow-List	
wf	wfTarget	confFile	WEB-INF/classes/shark.conf	
wf	wfTarget	confDirDODS	conf/dods	
wf	wfTarget	engineName	Shark	
wf	wfTarget	toolagentPluginDir	WEB-INF/lib/plugins	
wf	wfTarget	externalRepositoryDir	WEB-INF/work/repository	
wf	wfTarget	assignmentManagerClass	at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfSharkAssignment	

wf	wfTarget	useCaches	true	
wf	wfOptions	switchUserMayApprove	true	
gw	GwCalendarService	serverparams	w2ktestsrv2;W2KTESTSRV2;80;administrator;t \$st	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	5	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	fire	
gw	GwCalendarService	descPrefix	wd_	
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	(allowed)	
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	(not Allowed)	
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	*	
			G01	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	wef	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	1, 2, 3, ...	
gw	GwCalendarService	syncType	0	
gw	GwCalendarService	wfFlag	Webdesk3	
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	ldap://192.168.1.182	
gw	GwADLdapClient	ldapUser	W2KDOM \Administrator	
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	t\$st	
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	CN=Users,DC=w2kdom,DC=at	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	(&(objectclass=user) (mailNickname={0}))	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	true	
gw	GwADLdapClient	cutDomain	true	
gw	PoRegistrationBean	versionNumber	1	
ta	Ta	if6020User	super	
ta	Ta	if6020Password	TOPSTAR	
ta	Ta	excludeHolidays	A,C	
ta	PoRegistrationBean	versionNumber	3	
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior	99	
ta	PoOptions	firstAction		
auth	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	true	

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	
at.workflow.tools.AuthenticationProxy.authenticationMode = DB			
x	Authentication	sysAdminUser	
at.workflow.tools.AuthenticationProxy.sysAdminUser = sadmin			
x	Authentication	sysAdminPassword	Password:

			Re-enter Password:
x	Authentication	sysAdminCommonName	
at.workflow.tools.AuthenticationProxy.sysAdminCommonName = Full System Administrator			
x	AuthenticationBackupForSSO	AuthenticationMode	
at.workflow.tools.AuthenticationProxy.authenticationMode = DB			
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.tlsEnabled = false			
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapUser = myLdapUser			
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	Password: Re-enter Password:
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapProviderUrl = myLdapUrl			
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	0
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapBaseDn = [myLdapBaseDn]			
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapSearchSubTree = true			
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapSearchQuery = (&(objectclass=person)(uid={0}))			
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	
at.workflow.tools.AuthenticationLDAPImpl.ldapUserNameField = uid			
x	AuthenticationSSO	cutDomain	
at.workflow.tools.AuthenticationSSOImpl.cutDomain = The property 'cutDomain' of bean 'AuthenticationSSO' has no getter method.			
po	BeanNameProxyCreator	beanNames	
org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanNameAutoProxyCreator.beanNames = The property 'beanNames' of bean 'BeanNameProxyCreator' has no getter method.			
po	BeanNameProxyCreatorForRegService	beanNames	
org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanNameAutoProxyCreator.beanNames = The property 'beanNames' of bean 'BeanNameProxyCreatorForRegService' has no getter method.			
po	LockController	minToLive	
at.workflow.webdesk.po.impl.LockController.minToLive = 180000			
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	0
at.workflow.webdesk.po.impl.PoAuditLogInterceptor.functionConstraints = [save]			
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames	
org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanNameAutoProxyCreator.beanNames = The property 'beanNames' of bean 'PoBeanPropertyProxyCreator' has no getter method.			

po	PoBeanPropertyServiceTarget	allowedBeanProperties	0 1
at.workflow.webdesk.po.impl.PoBeanPropertyServiceImpl.allowedBeanProperties = [list, value]			
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	
at.workflow.webdesk.tools.cache.CacheHibernateUtils.forceReload = The property 'forceReload' of bean 'PoCacheHibernateUtils' has no getter method.			
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoJobServiceImpl.noOfSchedulerThreads = 1			
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoLanguageServiceImpl.standardDefaultLangCode = de			
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoLanguageServiceImpl.destinationOfMessageFile = cache/translations			
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoLogServiceImpl.logAllActions = false			
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoLogServiceImpl.logAllUsers = false			
po	PoOptions	jsErrorHandling	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.jsErrorHandling = true			
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.pathToWelcomeLogo = null			
po	PoOptions	clusterNodes	0
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.clusterNodes = [ClusterNode1]			
po	PoOptions	allowUserDeputy	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.allowUserDeputy = true			
po	PoOptions	hideContextMenu	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.hideContextMenu = false			
po	PoOptions	allowSkins	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.allowSkins = false			
po	PoOptions	skins	0 1
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.skins = [default=layoutTemplate, simple=simpleLayoutTemplate]			
po	PoOptions	progressOpacityInPercent	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.progressOpacityInPercent = 5			
po	PoOptions	firstAction	
at.workflow.webdesk.po.model.PoOptions.firstAction = null			
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoOrganisationServiceImpl.headerText = PersonalNr: \$getEmployeeId\$			
po	PoRegistrationBean_po	registerHelpMessages	0

at.workflow.webdesk.po.impl.PoRegistrationBean.registerHelpMessages = [classpath*/at/workflow/webdesk/po/actions*/helpMessage.xml]			
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoSystemMessageServiceImpl.daysToLive = 7			
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.smtpServer = asterix.workflow.at			
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.smtpServerPort = null			
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.smtpServerUser = null			
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Password: Re-enter Password:
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.defaultSender = wolfgang.wurm@workflow.at			
po	PoUtilServiceTarget	messageType	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.messageType = The property 'messageType' of bean 'PoUtilServiceTarget' has no getter method.			
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	
at.workflow.webdesk.po.impl.PoUtilServiceImpl.timeToLiveLoginToken = 10			
ta	CachedTaService	excludeHolidays	
at.workflow.webdesk.ta.if6020Impl.TaImpl.excludeHolidays = The property 'excludeHolidays' of bean 'CachedTaService' has no getter method.			
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior	
at.workflow.webdesk.ta.model.TaOptions.absenceCodesWithAttendantBehavior = [99]			
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists	
at.workflow.webdesk.ta.model.TaOptions.useRecordTransformerForOrgLists = true			
wf	SharkProperties	additionalProperties	0
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.helper.SharkProperties.additionalProperties = The property 'additionalProperties' of bean 'SharkProperties' has no getter method.			
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithinWorkList	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.showEmployeeIdWithinWorkList = true			
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.showFormDetailsFirst = false			
wf	WfOptions	showProcessVariables	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.showProcessVariables = true			
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	

at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.switchUserMayApprove = false			
wf	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.switchUserActsAsNominalUser = false			
wf	WfOptions	showGraphicalProcessRepresentation	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.showGraphicalProcessRepresentation = true			
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkList	
at.workflow.webdesk.wf.model.WfOptions.showOrgUnitWithinWorkList = false			
wf	WfProcessDefinitionDAO	extendedAttributesToInject	0
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.daos.WfProcessDefinitionDAOImpl.extendedAttributesToInject = The property 'extendedAttributesToInject' of bean 'WfProcessDefinitionDAO' has no getter method.			
wf	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailSubject	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.daos.WfProcessDefinitionDAOImpl.defaultMailSubject = Webdesk TO-DO			
wf	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailBody	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.daos.WfProcessDefinitionDAOImpl.defaultMailBody = You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!			
wf	WfProcessInstanceDAO	allowSwitchUserAutomaticApprove	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.daos.WfProcessInstanceDAOImpl.allowSwitchUserAutomaticApprove = false			
wf	WfTarget	useCaches	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfImpl.useCaches = The property 'useCaches' of bean 'WfTarget' has no getter method.			
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfImpl.useDatabaseBasedLockMaster = The property 'useDatabaseBasedLockMaster' of bean 'WfTarget' has no getter method.			
wf	WfTarget	confDirDODS	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfImpl.confDirDODS = The property 'confDirDODS' of bean 'WfTarget' has no getter method.			
wf	WfTarget	toolagentPluginDir	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfImpl.toolagentPluginDir = The property 'toolagentPluginDir' of bean 'WfTarget' has no getter method.			
wf	WfTarget	externalRepositoryDir	
at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfImpl.externalRepositoryDir = The property 'externalRepositoryDir' of bean 'WfTarget' has no getter method.			

Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Modul wf, Bean WfOptions:

WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. <ldap://localhost:389>
2. <mailto:webmaster@workflow.at>