

Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Editieren der Systemparameter

Speichern

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluß auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
po	PoOptions	firstAction	ta_doBooking.act
	webdesk-DataSource	maxIdle	5
	webdesk-DataSource	maxActive	100
	SharkDataSource	maxIdle	5
	SharkDataSource	maxActive	100
auth	Authentication	authenticationMode	DB
auth	Authentication	sysAdminUser	sadmin
auth	Authentication	sysAdminPassword	
auth	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
auth	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	cn=Florian Weiss,o=Zeit
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	wef
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	ldap://localhost:389
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	o=Zeit <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>

Referenz der Systemparameter

Modul	Gruppe	Eigenschaft	mögl. Werte	Beschreibung
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	numerisch	Wert in Sekunden, wie lange ein Logintoken Gültigkeit hat
po	PoOptions	firstAction	z.B. ta_doBooking.act	Name der Aktion, welche beim Start aufgerufen wird
	webdesk-DataSource	max Idle	z.B. 5	
	webdesk-DataSource	maxActive	z.B. 100	
	SharkDataSource	max Idle	z.B. 5	
	SharkDataSurce	maxActive	z.B. 100	

auth	Authentication	authentication Mode	DB	
auth	Authentication	authentication sysAdminUser	sadmin	
auth	Authentication	authentication sysAdminPassword		
auth	Authentication	authentication sysAdminCommonName	Full System Administrator	
auth	AuthenticationBackup	authenticationMode	DB	
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	z.B. cn=Florian Weiss, o=Zeit	
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	z.B. wef	
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	z.B. ldap://localhost:389	
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	z.B. o=Zeit	
			# #	
			# #	
po	PoActionDAO	sysAdminUser	sadmin	
po	PoOptions	jsErrorHandling	true	
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	<p>Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet dann weiter, und zwar zu den Pfaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • custom/resources/images/{1} • resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{1} <p>{1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird. Z.b. Wert: images/logo.gif Bild kann sich nun entweder unter</p>	

			<p><i>custom/resources/images/logo.gif</i> befinden, oder unter <i>at/workflow/webdesk/po/resources/images/logo.gif</i></p> <p>Damit das Logo angezeigt wird, ist ein Neustart des Servers notwendig.</p>	
po	PoRegistrationBean	versionNumber	16	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	asterix.workflow.at	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword		
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	webmaster@workflow.at ²	
po	PoUtilServiceTarget	messageType	html	
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	40	
po	PoActionServiceTarget	syncActionsOnStartup	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	true	
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	1	
po	PoRegistrationServiceTarget	translationOfMessages	cache/translations	
po	PoRegistrationServiceTarget	targetFiles	cache/flows/Actions.js	
po	PoRegistrationServiceTarget	globalIncludeFile	cache/flows/LoadGlobalScripts.js	
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	save	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailSubject	webdesk-TODO	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailBody	<h1>You have something to do in your Workflow-List	
wf	wfTarget	confFile	WEB-INF/classes/shark.conf	
wf	wfTarget	confDirDODS	conf/dods	
wf	wfTarget	engineName	Shark	
wf	wfTarget	toolagentPluginDir	WEB-INF/lib/plugins	
wf	wfTarget	externalRepositoryDir	WEB-INF/work/repository	
wf	wfTarget	assignmentManagerClass	at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfSharkAssignment	

wf	wfTarget	useCaches	true	
wf	wfOptions	switchUserMayApprove	true	
gw	GwCalendarService	serverparams	w2ktestsrv2;W2KTESTSRV2;80;administrator;t \$st	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPas	5	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFut	fire	
gw	GwCalendarService	descPrefix	wd_	
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	(allowed)	
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPost	(not Allowed)	
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	*	
			G01	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	wef	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	1, 2, 3, ...	
gw	GwCalendarService	syncType	0	
gw	GwCalendarService	wfFlag	Webdesk3	
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	ldap://192.168.1.182	
gw	GwADLdapClient	ldapUser	W2KDOM \Administrator	
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	t\$st	
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	CN=Users,DC=w2kdom,DC=at	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	(&(objectclass=user) (mailNickname={0}))	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	true	
gw	GwADLdapClient	cutDomain	true	
gw	PoRegistrationBean	gwVersionNumber	1	
ta	Ta	if6020User	super	
ta	Ta	if6020Password	TOPSTAR	
ta	Ta	excludeHolidays	A,C	
ta	PoRegistrationBean	taVersionNumber	3	
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior	0	
ta	PoOptions	firstAction		
auth	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	true	

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	
x	Authentication	sysAdminUser	
x	Authentication	sysAdminPassword	Password: Re-enter Password:

x	Authentication	sysAdminCommonName	
x	AuthenticationBackupForSSO	AuthenticationMode	
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	Password: Re-enter Password:
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	0
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	
x	AuthenticationSSO	cutDomain	
x	TmAllowanceCalcCalDayImp24HourImplForInlandIfStagesExist		
x	TmAllowanceCalcCalDayImp24HourImplForForeignStages		
x	TmCalculatorDefaults	roundingPrecision	
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyIsoCode	
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyName	
x	TmTravelServiceTarget	costCenterOrgHierarchy	
x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl	
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	
gw	GwADLdapClient	ldapUser	
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	Password: Re-enter Password:
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	0
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	
gw	GwADLdapClient	cutDomain	
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer	
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName	
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName	
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress	
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	
gw	GwCalendarService	userdataLocation	
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	

gw	GwCalendarService	descPrefix	
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	0
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	0
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	0 1 2 3 4 5 6 7 8
gw	GwCalendarService	syncType	
gw	GwCalendarService	wfFlag	
gw	ServerParamList	elements	0
po	BeanNameProxyCreator	beanNames	
po	BeanNameProxyCreatorForRegService	beanNames	
po	LockController	minToLive	
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	0
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames	
po	PoBeanPropertyServiceTarget	allowedBeanProperties	0 1
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile	
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	
po	PoOptions	jsErrorHandling	
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	
po	PoOptions	clusterNodes	0
po	PoOptions	allowUserDeputy	
po	PoOptions	hideContextMenu	
po	PoOptions	allowSkins	
po	PoOptions	skins	0 1
po	PoOptions	progressOpacityInPercent	
po	PoOptions	firstAction	
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	
po	PoRegistrationBean_po	registerHelpMessages	0
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	

po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Password: Re-enter Password:
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	
po	PoUtilServiceTarget	messageType	
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	
ta	CachedTaService	excludeHolidays	
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendanceBehavior	
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists	
tm	TmOptions	adminRoleDelete	
tm	TmOptions	adminRoleUpdate	
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree	
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable	
tm	TmTravelIdGeneratorFormat	travelDateNumber	
tm	TmTravelIdGeneratorFormat	simpleDateNumberPattern	
tm	TmTravelIdGeneratorFormat	extendedDateNumberPattern	
wf	SharkProperties	additionalProperties	0
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithinWorkList	
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst	
wf	WfOptions	showProcessVariables	
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	
wf	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	
wf	WfOptions	showGraphicalProcessRepresentation	
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkList	
wf	WfProcessDefinitionDAO	extendedAttributesToInject	0
wf	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailSubject	
wf	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailBody	
wf	WfProcessInstanceDAO	allowSwitchUserAutomaticApprove	
wf	WfTarget	useCaches	
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster	
wf	WfTarget	confDirDODS	
wf	WfTarget	toolagentPluginDir	
wf	WfTarget	externalRepositoryDir	

Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Modul wf, Bean WfOptions:

WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. ldap://localhost:389
2. mailto:webmaster@workflow.at