

# Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

**Editieren der Systemparameter**

**Speichern**

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluß auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
po	PoOptions	firstAction	ta_doBooking.act
	webdesk-DataSource	maxIdle	5
	webdesk-DataSource	maxActive	100
	SharkDataSource	maxIdle	5
	SharkDataSource	maxActive	100
auth	Authentication	authenticationMode	DB
auth	Authentication	sysAdminUser	sadmin
auth	Authentication	sysAdminPassword	
auth	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
auth	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	cn=Florian Weiss,o=Zeit
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	wef
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	ldap://localhost:389
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	o=Zeit <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>

## Referenz der Systemparameter

Modul	Gruppe	Eigenschaft	mögl. Werte	Beschreibung
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	numerisch	Wert in Sekunden, wie lange ein Logintoken Gültigkeit hat
po	PoOptions	firstAction	z.B. ta_doBooking.act	Name der Aktion, welche beim Start aufgerufen wird
	webdesk-DataSource	max Idle	z.B. 5	
	webdesk-DataSource	maxActive	z.B. 100	
	SharkDataSource	max Idle	z.B. 5	
	SharkDataSurce	maxActive	z.B. 100	

auth	Authentication	authentication Mode	DB	
auth	Authentication	authentication sysAdminUser	sadmin	
auth	Authentication	authentication sysAdminPassword		
auth	Authentication	authentication sysAdminCommonName	Full System Administrator	
auth	AuthenticationBackups	AuthenticationMode	DB	
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	z.B. cn=Florian Weiss, o=Zeit	
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	z.B. wef	
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	z.B. <a href="ldap://localhost:389">ldap://localhost:389</a>	
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	z.B. o=Zeit	
			# #	
			# #	
po	PoActionDAO	sysAdminUser	sadmin	
po	PoOptions	jsErrorHandling	true	
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	<p>Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet dann weiter, und zwar zu den Pfaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>custom/resources/images/{1}</b></li> <li>• <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{1}</b></li> </ul> <p><b>{1}</b> steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.</p> <p>Z.b. Wert: images/logo.gif</p> <p>Bild kann sich nun entweder unter</p>	

			<i>custom/resources/images/logo.gif</i> befinden, oder unter <i>at/workflow/webdesk/po/resources/images/logo.gif</i> Damit das Logo angezeigt wird, ist ein Neustart des Servers notwendig.	
po	PoRegistrationBean	versionNumber	16	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	asterix.workflow.at	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser		
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword		
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	<a href="mailto:webmaster@workflow.at">webmaster@workflow.at</a> <sup>2</sup>	
po	PoUtilServiceTarget	messageType	html	
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	40	
po	PoActionServiceTarget	syncActionsOnStartup	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	true	
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	true	
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	1	
po	PoRegistrationServiceTarget	translationOfMessages	cache/translations	
po	PoRegistrationServiceTarget	targetFiles	cache/flows/Actions.js	
po	PoRegistrationServiceTarget	globalIncludeFile	cache/flows/LoadGlobalScripts.js	
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	save	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailSubject	webdesk-TODO	
wf	wfProcessDefinitionDefault	defaultMailBody	<h1>You have something to do in your Workflow-List	
wf	wfTarget	confFile	WEB-INF/classes/shark.conf	
wf	wfTarget	confDirDODS	conf/dods	
wf	wfTarget	engineName	Shark	
wf	wfTarget	toolagentPluginDir	WEB-INF/lib/plugins	
wf	wfTarget	externalRepositoryDir	WEB-INF/work/repository	
wf	wfTarget	assignmentManagerClass	at.workflow.webdesk.wf.sharkimpl.WfSharkAssignment	

wf	wfTarget	useCaches	true	
wf	wfOptions	switchUserMayApprove	true	
gw	GwCalendarService	serverparams	w2ktestsrv2;W2KTESTSRV2;80;administrator;t \$st	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPas	5	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFut	fire	
gw	GwCalendarService	descPrefix	wd_	
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	(allowed)	
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	(not Allowed)	
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	*	
			G01	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	wef	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	1, 2, 3, ...	
gw	GwCalendarService	syncType	0	
gw	GwCalendarService	wfFlag	Webdesk3	
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	ldap://192.168.1.182	
gw	GwADLdapClient	ldapUser	W2KDOM \Administrator	
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	t\$st	
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	CN=Users,DC=w2kdom,DC=at	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	(&(objectclass=user) (mailNickname={0}))	
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	true	
gw	GwADLdapClient	cutDomain	true	
gw	PoRegistrationBean	gwVersionNumber	1	
ta	Ta	if6020User	super	
ta	Ta	if6020Password	TOPSTAR	
ta	Ta	excludeHolidays	A,C	
ta	PoRegistrationBean	taVersionNumber	3	
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior	0	
ta	PoOptions	firstAction		
auth	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	true	

Modul	Bean	Eigenschaft	mögliche Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	DB SSO
x	Authentication	sysAdminUser	sadmin
x	Authentication	sysAdminPassword	*****

x	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
x	AuthenticationBackupForSSO	AuthenticationMode	DB
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	myLdapUser
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	*****
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	myLdapUrl
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	myLdapBaseDn
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	(&(objectclass=person) (uid={0}))
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	uid
x	AuthenticationSSO	cutDomain	true/false
x	TmAllowanceCalcCalDayImpl24HourImplForInlandIfStageExist	impl24HourImplForInlandIfStageExist	true/false
x	TmAllowanceCalcCalDayImpl24HourImplForForeignStageExist	impl24HourImplForForeignStageExist	true/false
x	TmCalculatorDefaults	roundingPrecision	100
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyIsoCode	EUR
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyName	Euro
x	TmTravelServiceTarget	costCenterOrgHierarchy	
x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl	TmTravelIdGeneratorDefault
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	<a href="#">ldap://testserver</a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser	sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain	true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer	mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName	mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName	name
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress	mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation	Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	OOF/BUSY/TENETIVE/ FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	2

<b>gw</b>	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	2
<b>gw</b>	GwCalendarService	descPrefix	wd_
<b>gw</b>	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	(allowed)
<b>gw</b>	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	(not allowed)
<b>gw</b>	GwCalendarService	groupsToCheck	
<b>gw</b>	GwCalendarService	personsNotToCheck	
<b>gw</b>	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	
<b>gw</b>	GwCalendarService	syncType	0/1
<b>gw</b>	GwCalendarService	wfFlag	Webdesk3
<b>gw</b>	ServerParamList	elements	
<b>po</b>	BeanNameProxyCreator	beanNames	Po*DAO
<b>po</b>	BeanNameProxyCreatorForRegistrationService	beanNames	PoRegistrationService
<b>po</b>	LockController	minToLive	3
<b>po</b>	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	save
<b>po</b>	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames	PoBeanPropertyService
<b>po</b>	PoBeanPropertyServiceTarget	allowedBeanProperties	list und value
<b>po</b>	PoCacheHibernateUtils	forceReload	true/false
<b>po</b>	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	1
<b>po</b>	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	de
<b>po</b>	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile	cache/translations
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllActions	true/false
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllUsers	true/false
<b>po</b>	PoOptions	jsErrorHandling	true/false
<b>po</b>	PoOptions	pathToWelcomeLogo	
<b>po</b>	PoOptions	clusterNodes	ClusterNode1
<b>po</b>	PoOptions	allowUserDeputy	true/false
<b>po</b>	PoOptions	hideContextMenu	true/false
<b>po</b>	PoOptions	allowSkins	true/false
<b>po</b>	PoOptions	skins	default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
<b>po</b>	PoOptions	progressOpacityInPercent	5
<b>po</b>	PoOptions	firstAction	
<b>po</b>	PoOrganisationServiceTarget	headerText	PersonalNr: \$getEmployeeId\$

<b>po</b>	PoRegistrationBean_po	registerHelpMessages	classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTarget	daysToLive	7
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServer	mailserver.ihrefirma.com
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Password: Re-enter Password:
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType	html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays	A,C
<b>ta</b>	TaOptions	absenceCodesWithAttendanceBehavior	0
<b>ta</b>	TaOptions	useRecordTransformerForOrgs	false
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleDelete	Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleUpdate	Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxFree	true/false
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxable	true/false
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	travelDateNumber	{0}{1}
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	travelDateNumberPattern	yyDDD
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	travelDateNumberPattern	00
<b>wf</b>	SharkProperties	additionalProperties	0
<b>wf</b>	WfOptions	showEmployeeIdWithinWorkList	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showFormDetailsFirst	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showProcessVariables	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserMayApprove	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showGraphicalProcessRepresentation	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkList	true/false
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	extendedAttributesToInject	0
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailSubject	
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailBody	
<b>wf</b>	WfProcessInstanceDAO	allowSwitchUserAutomaticApprove	

<b>wf</b>	WfTarget	useCaches	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	confDirDODS	
<b>wf</b>	WfTarget	toolagentPluginDir	
<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir	

## Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Modul wf, Bean WfOptions:

### WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

### WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. ldap://localhost:389
2. mailto:webmaster@workflow.at
3. ldap://testserver