

# Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
po	PoOptions	firstAction	ta_doBooking.act
	webdesk-DataSource	maxIdle	5
	webdesk-DataSource	maxActive	100
	SharkDataSource	maxIdle	5
	SharkDataSource	maxActive	100
auth	Authentication	authenticationMode	DB
auth	Authentication	sysAdminUser	sadmin
auth	Authentication	sysAdminPassword	
auth	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
auth	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	cn=Florian Weiss,o=Zeit
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	wef
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	ldap://localhost:389
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	o=Zeit <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>

## Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	mögliche Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	DB SSO
x	Authentication	sysAdminUser	sadmin
x	Authentication	sysAdminPassword	*****
x	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
x	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	myLdapUser
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	*****
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	myLdapUrl
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	myLdapBaseDn

x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	(&(objectclass=person) (uid={0}))
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	uid
x	AuthenticationSSO	cutDomain	true/false
x	TmAllowanceCalcCalDayImp24HourImplForInlandIfStageExist		true/false
x	TmAllowanceCalcCalDayImp24HourImplForForeignStageExist		true/false
x	TmCalculatorDefaults	roundingPrecision	100
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyIsoCode	EUR
x	TmCurrencyServiceTarget	leadCurrencyName	Euro
x	TmTravelServiceTarget	costCenterOrgHierarchy	
x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl	TmTravelIdGeneratorDefault
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl	<a href="#">ldap://testserver</a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser	sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword	*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn	o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery	(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree	true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain	true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer	mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName	mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName	name
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress	mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation	Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	OOF/BUSY/TENETIVE/ FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	2
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	2
gw	GwCalendarService	descPrefix	wd_
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	(allowed)
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	(not allowed)
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	
gw	GwCalendarService	syncType	0/1

gw	GwCalendarService	wfFlag	Webdesk3
gw	ServerParamList	elements	
po	BeanNameProxyCreator	beanNames	Po*DAO
po	BeanNameProxyCreatorForRegistrationService	beanNames	PoRegistrationService
po	LockController	minToLive	3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints	save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames	PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyServiceTarget	allowedBeanProperties	list und value
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile	cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling	true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet dann weiter, und zwar zu den Pfaden:  <b>custom/resources/images/{ 1 }</b>  <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b>  {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes	ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	true/false
po	PoOptions	allowSkins	true/false
po	PoOptions	skins	default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent	5
po	PoOptions	firstAction	

<b>po</b>	PoOrganisationServiceTarget	headerText	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoRegistrationBean_po	registerHelpMessages	classpath*:/at/workflow/ webdesk/po/actions/*/ helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTarget	daysToLive	7
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServer	mailserver.ihrefirma.com
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Password: Re-enter Password:
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType	html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays	A,C
<b>ta</b>	TaOptions	absenceCodesWithAttendance	0
<b>ta</b>	TaOptions	useRecordTransformerForOrg	false
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleDelete	Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleUpdate	Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxFree	true/false
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxable	true/false
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	travelDateNumber	{0}{1}
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	simpleDateNumberPattern	yyDDD
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormat	technicalDateNumberPattern	00
<b>wf</b>	SharkProperties	additionalProperties	DatabaseManager.defaults.maxExecute
<b>wf</b>	WfOptions	showEmployeeIdWithinWork	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showFormDetailsFirst	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showProcessVariables	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserMayApprove	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showGraphicalProcessRepresentation	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkList	true/false
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	extendedAttributesToInject	procDefNameWithOrWithoutVersion;
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailSubject	Webdesk TO-DO

<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	defaultMailBody	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
<b>wf</b>	WfProcessInstanceDAO	allowSwitchUserAutomaticApprove	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useCaches	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	confDirDODS	conf/dods
<b>wf</b>	WfTarget	toolagentPluginDir	WEB-INF/lib/plugins
<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir	WEB-INF/work/ repository

## Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Modul wf, Bean WfOptions:

### WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

### WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. ldap://testserver