

# Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	10
po	PoOptions	firstAction	ta_doBooking.act
	webdesk-DataSource	maxIdle	5
	webdesk-DataSource	maxActive	100
	SharkDataSource	maxIdle	5
	SharkDataSource	maxActive	100
auth	Authentication	authenticationMode	DB
auth	Authentication	sysAdminUser	sadmin
auth	Authentication	sysAdminPassword	
auth	Authentication	sysAdminCommonName	Full System Administrator
auth	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	DB
auth	AuthenticationLDAP	ldapUser	cn=Florian Weiss,o=Zeit
auth	AuthenticationLDAP	ldapPassword	wef
auth	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	ldap://localhost:389
auth	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	o=Zeit <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>
			## <input type="checkbox"/>

## Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO
x	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
x	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
x	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
x	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup für Authentifizierungsmodus	DB
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****

x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl		myLdapUrl
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn		myLdapBaseDn
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField		uid
x	AuthenticationSSO	cutDomain		true/false
x	TmAllowanceCalcCalcDayImpl	urlImplForInlandIfStagesExist		true/false
x	TmAllowanceCalcCalcDayImpl	urlImplForForeignStages		true/false
x	TmCalculatorDefault	roundingPrecision		100
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyIsoCode	Anzeige der Wahrung, ISO Code	EUR
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyName	Anzeige der Wahrung, Name	Euro
x	TmTravelServiceTarget	postCenterOrgHierarchy		
x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl		TmTravelIdGeneratorDefault
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="ldap://testserver">ldap://testserver</a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	Domino Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation		Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job	2

			"syncCalendarDates" prüft	
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	descPrefix	Prefix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	Personen die keine GW-Synchronisierung erhalten sollen	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	ins Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarService	syncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarService	wfFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	beanNames	PoRegistrationService	PoRegistrationService

po	LockController	minToLive		3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxy	className		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	callTargetBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode		de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo		Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet dann weiter, und zwar zu den Pfaden:  <b>custom/resources/images/{ 1 }</b>  <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b>  {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		

<b>po</b>	PoOrganisationServiceTarget	budgetText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Emailabsenderadresse für von Webdesk versendete Mails	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType		html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays		A,C
<b>ta</b>	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
<b>ta</b>	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false
<b>tm</b>	TmTravelIdGenerator	formatOfDateNumber		{0}{1}
<b>tm</b>	TmTravelIdGenerator	formatOfDateNumberPattern		yyDDD
<b>tm</b>	TmTravelIdGenerator	formatOfDateNumber		00
<b>wf</b>	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
<b>wf</b>	WfOptions	showEmployeeIdWithinWorkList		true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showProcessVariables		true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen in geschwichten Ansichten	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserActsAsNormalUser	ermöglicht User wird genau wie User behandelt,	true/false

			auf den geswitcht wurde	
<b>wf</b>	WfOptions	showGraphicalProcessDefinition	Zeigt die graphischen Prozessverläufe in Prozessdetails	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkList		true/false
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	ProcDefAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVer
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbetreff	Webdesk TO-DO
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungstext	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
<b>wf</b>	WfProcessInstanceData	ShowSwitchUserAutomaticApprove	Automatisches Genehmigen bei geswitchtem User	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
<b>wf</b>	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
<b>wf</b>	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/plugins
<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir		WEB-INF/work/repository

## Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Modul wf, Bean WfOptions:

### WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

### WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geswitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. ldap://testserver