## Mail

Bei jedem Workflow-Schritt kann der nächste Bearbeiter im Prozess eine Mailverständigung erhalten, welche ihn darüber informiert, dass eine Aktivität zu setzen ist. Der Text der Mailverständigung kann pro Prozess **individuell** festgelegt werden. Reicht der Standard-Mailbenachrichtigungstext nicht für einen Prozess aus, kann dieser hier übersteuert werden.

## Die Standard-Mailbenachrichtigung wird in den Systemparametern definiert:

wf	WfProcessDefinitionDAOTarget	defaultMailBody
wf	WfProcessDefinitionDAOTarget	defaultMailSubject

Im Body kann plain Text oder HTML Text verwendet werden.

Es ist möglich in diesem Mail mittels Platzhalter über die Templatingsprache "Velocity" (Siehe: http://velocity.apache.org) auf alle Prozess-Variablen zuzugreifen. Des weiteren sind folgende Platzhalter verfügbar:

Name	Bedeutung	Problematik
\$poService.getPerson(\$process_aut	hNa <u>r</u> meodlesi <i>o</i> wnidd gystelfledd Name()	Vorsicht bei Copy/Paste des Parameters, vorher am besten in Texteditor pasten damit keine Styles von Editor übernommen werden
\${from_date}	Datum der Erstellung des Antrages	Datum wird mit Uhrzeit angezeigt (zur Zeit nicht formatierbar)
\${absence_code}	Fehlgrund	
\${process_author_group}	Gruppe des Antragstellers	
\${description}	Beschreibungsfeld des Antrages	
appCtx	Der Spring ApplicationContext, mit welchem auf alle Services zugegriffen werden kann.	
poService	Der Spring ApplicationContext, mit welchem auf alle Services zugegriffen werden kann.	

Der Webdesk-Benutzer kann in seinen individuellen Webdesk-Einstellungen entscheiden, ob er Mailbenachrichtigungen erhalten möchte oder nicht.

Mail 1