Job buildCustomGroups

Dieser Job Build Custom Groups hat die Aufgabe, Gruppen zu erstellen, anhand der Werte (Attribute) aus dem Zeiterfassungssystem.

🚫 Job	
🔄 Speichern 🦉 Speichern	n & Schließen 🥳 Zurück 💽 Job starten 🎇 Löschen
Jobkonfiguration abgeleitet von Job	buildCustomGroups
Name	Build Custom Groups *
Aktiv	Nein
Beschreibung	builds custom PoGroups out of attributes of the Ta- System
Trigger Mailversand Job	konfiguration

Eine detaillierte Beschreibung zu den allgemeinen Job-Parametern finden Sie im Kapitel Jobs.

Anlegen einer neuen Gruppe

Möchte man eine neue Gruppe innerhalb des Unternehmens anlegen, so klickt man auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**" (in der Job-Übersicht).

🕞 Job	
📑 Speichern 📑 Speiche	ern & Schließen 🛛 🌾 Zurück
Jobkonfiguration abgeleitet von Job	buildCustomGroups
Name	Teilzeitmitarbeiter *
Aktiv	Ja
Beschreibung	Zusammenfassung aller Teilzeitmitarbeiter im 🗾 🛌
	V

•	Jobkonfiguration abgeleitet von Job
	TT '1 '4 11 T 1 'T

Hier wird angezeigt, von welchem Job die Konfiguration abgeleitet wurde

• Name

Eingabe des Namens für eine neue Gruppe, hier als Beispiel "Teilzeitmitarbeiter"

• Aktiv

Ist der Parameter auf Ja gestellt, der Job also aktiv, wird dieser entsprechend seinem zugewiesenen Trigger, ausgeführt

- **Beschreibung** Eingabe der Beschreibung der neu angelegten Gruppe
- Speichern, Speichern & Schließen Klickt man auf Speichern, wird die Gruppe angelegt, man kann das Formular weiter editieren.
- Zurück

Mit dem Zurück-Button kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Nach erfolgter Speicherung kann das Formular weiter editiert werden.

Reiter Trigger

Hier erfolgt die Auswahl des Triggers. Siehe "Jobs".

Reiter Mailverständigung

Hier erfolgen die Einstellungen für die Mailverständigung. Siehe "Jobs".

Reiter Jobkonfiguration

ſ	Trigger Mailversand	Jobkonfiguration				
L						1
L	Тур	Gruppenname	Mandant	Organisationsstruktur	Filter	
L						
L						
L						
L						
	Neue Gruppe	9027	Workflex 💌	t5 💌	stswv !="&&stswv <currentda"< td=""><td></td></currentda"<>	
L						

Hier werden weitere Details der Jobkonfiguration parametriert:

• Typ

Neue Gruppe / bestehende Gruppe

- Gruppenname Eingabe des Gruppennamens
- Mandant Selektion des Mandanten

Organisationsstruktur Mögliche Selektion zwischen "Lose Struktur" und "Organigramm"

• Filter

Mit Hilfe eines Filters können bestimmte Mitarbeiter aus der 6020 selektiert werden (Bsp. Personen mit bestimmten Stammsatznummern: stssnr="10") *

- ta_buildCustomGroups_js_to_execute_after_insert:
- Löschen

Durch Anklicken der Check-Box werden alle Daten in der Konfigurationszeile gelöscht

• Speichern

Durch Speichern werden die eingegebenen Konfigurationsdetails gespeichert

Die neu angelegte Jobkonfiguration (neue Gruppe) ist in der Job-Übersicht zu finden.

Filter

ΝΟΤΙΖ

Klammerungen werden im Moment zwar vom Tree geparsed, jedoch bei der Anwendung nicht mehr berücksichtigt. Sollte ab der Version 3.01 implementiert sein. Bis dahin muss man sich mit dem Fakt, dass logische Und Verknüpfungen stärker binden als logische Oder Verknüpfungen, zufrieden geben.

Bei Filtern gibt es folgende Spezialobjekte:

- Verknüfpungen: && (logisch und), || (logisch oder)
- Vergleichsoperatoren: <, <=, ==, >, >=, != (nicht gleich)
- Konstanten: CURRENTDATE (aktuelles Datum)

Die anderen Werte stammen zum Großteil aus der 6020, zb. stssnr, stpersnr,

Will man z.B. die Schichtarbeiter Gruppen zuteilen so kann folgender Filter verwendet werden:

stswv != " && stswv<CURRENTDATE && stswb =" || stswv != " && stswv<CURRENTDATE && stswb > CURRENTDATE

Dieser bedeutet, dass entweder:

- stswv ungleich " und kleiner als das aktuelle Datum und stswb gleich " ist oder
- stswv ungleich " und stswv kleiner dem aktuellen Datum und stswb grösser dem aktuellen Datum ist

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wieso zweimal überprüft wird, ob stswv nicht gleich " ist. Das hat folgende Ursache:

• stswv<CURRENTDATE ist erfüllt wenn stswv ==''

WARNUNG

Achtung: Definiert man bei einem Job ein Selektionskriterium, das mehr als eine logische "oder" Verknüpfung beinhaltet, muß man den Begriff "or" verwenden. Verwendet man ||, wird kein Fehler ausgegeben, erst bei genauerer Betrachtung merkt man, daß Benutzer in der Gruppe fehlen.

Verweise

Handelt sich bei der angelegten Job-Konfiguration um einen aktiven Job (Trigger ist aktiviert), so kann dieser auch unter dem Menüpunkt **Monitoring / Aktive Jobs** eingesehen werden:

🔊 Aktive Jobs				📥 🖪	• 🗙
🤃 Zurück 🛭 🧔 Aktualisieren					
Job Gruppe	Job Name	ist aktiv	läuft	Abbrechen	
Teilzeitmitarbeiter	4028812c1015f0f501101624fa61005f	¥	×		
Gruppe1030 Erstellen	402881940f064394010f06441e3600a8	¥	×		
WfSyncPersons	402881940f064394010f06442c5e00df	¥	×		
SyncCalendarDates	402881940f0647d1010f06482f95019a	¥	×		

In der Übersicht findet man

- Namen der Job-Gruppe
- Job-Name
- ob der Job aktiv ist
- ob er **läuft** (zu diesem Zeitpunkt)
- Abbrechen würde der Job gerade zu diesem Zeitpunkt laufen, könnte er durch Anklicken eines Symbols unterbrochen werden.

Weiters findet man Informationen zu dem durchgeführten / neu angelegten Job in der Menüleiste **Monitoring / Logeinträge**:

8	🚰 Logeinträge 📥 🛍 🐱												
\$	Zurück						Eintrag 1-14 von	31	740	Zeilen 🚺 🐗	1	/ 2260	**
	Zeitpunkt	Dauer	Benutzer- ID	¢	geswitchte Benutzer-ID	IP Adresse	Aktionsname 🖨	¢ 0	k \$	Referenzdatum 🜩	Refer ID	enz-	¢^
9		Ī					1	T					
1	12.01.2007 12:35:41		SYSTEM				Teilzeitmitarbeiter.job	t	rue				
1	12.01.2007 12:34:41		SYSTEM				Teilzeitmitarbeiter.job	t	rue				
2	12.01.2007 11:59:17		SYSTEM				ConnectorTest.job	t	rue				

- Zeitpunkt: Zeitpunkt, an dem die Aktion durchgeführt wurde
- Dauer: Anzeige der Dauer

- Benutzer-ID: zeigt die ID des Benutzers an, der die Aktion durchgeführt hat
- geswitchte Benutzer-ID: zeigt die ID an, mit der die aktion durchgeführt wurde
- IP Adresse:
- Aktionsname: zeigt den namen der Aktion an, die durchgeführt wurde
- ok:
- Referenzdatum:
- Referenz-ID: