

## Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)<sup>1</sup> im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation"

Einige Parameter der Bean TaOptions sind nur der systemweite Standardwert: Ist in den Zeitwirtschafts-Einstellungen des Mandanten ein Wert gesetzt, hat dieser Vorrang (in der Tabelle vermerkt).

## Referenz der relevanten Systemparameter für das TA-Modul

| Modul | Bean          | Eigenschaft                           | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mögliche Wert(e)             |
|-------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ta    | TaOptions     | absenceCodesWithAnwesenheitscharakter | Ende für diesen Systemparameter existiert nicht mehr. Fehlgründe mit Anwesenheitscharakter (z.B. Tele- oder Heimarbeit) werden jetzt direkt beim Fehlgrund mit der Option "Buchungsverhalten wie Anwesend" festgelegt. Bei der Aktualisierung wurden die bisher hier eingetragenen Fehlgrundcodes automatisch übernommen.                                 | -                            |
| ta    | TaModelHelper | useUnpreciseWorkingDayCheck           | Tag-Prüfung, ob ein Tag für einen Mitarbeiter ein Arbeitstag ist (für die Anzeige von Fehlzeiten in den Kalendern). false: ein Tag mit Sollzeit 0 gilt nicht als Arbeitstag. true: nur Samstage, Sonntage und Feiertage gelten nicht als Arbeitstag (alte, ungenaue Prüfung). Wirkt nur, wenn die Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe | true/false (Standard: false) |

|    |               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|----|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |               |                                              | verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" bzw. der Parameter useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays nicht aktiv ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| ta | TaModelHelper | generateCalendarDays                         | On Saturdays and Holidays<br>mehrtägige Fehlzeiten in den Kalendern (z.B. Kalender, Gruppenkalender, Abwesenheiten) auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bzw. an Nicht-Arbeitstagen angezeigt, bei false nur an Arbeitstagen. Wirkt nur, wenn die Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" bzw. der Parameter useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays nicht aktiv ist. | true/false (Standard: false) |
| ta | TaOptions     | useRecordTransformerForOrgLists              | performantere Record Transformer für Management Listen verwendet werden?<br>Rückstellung auf false nur nach Rücksprache mit Workflow. Der Responsive Skin unterstützt den Record Transformer nicht, der Parameter hat dort keine Wirkung.                                                                                                                                                                                                 | true/false (Standard: true)  |
| ta | TaOptions     | useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays | anhand der Konfiguration des jeweiligen Fehlgrunds bestimmt, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | true/false (Standard: false) |

|           |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                                       | <p>welchen Tagen (Arbeitstage, Samstage, Sonntage, Feiertage) eine Fehlzeit in den Kalendern angezeigt wird; die Parameter generateCalendarDayOnSatSunAndHolidays und useUnpreciseWorkingDayCheck werden dann nicht verwendet. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" hat Vorrang.</p> |                                                                                            |
| <b>ta</b> | TaOptions | vacationEntitlementAllocationStrategy | <p>Strategie für die Verteilung des jährlichen Urlaubsanspruchs auf die aliquoten Monatsansprüche. TaVacationEntitlementAliquotationEvenDistribution: gleichmäßige Verteilung (ein Zwölftel pro Monat, Kommazahl). TaVacationEntitlementAliquotationIntegerDistribution: Verteilung so, dass der monatliche Anspruch immer eine Ganzzahl ist.</p>               | <p>TaVacationEntitlementAliquotation (Standard),<br/>TaVacationEntitlementAliquotation</p> |
| <b>ta</b> | TaOptions | render24HourInReadMode                | <p>Boolean wird eine Endzeit um Mitternacht in den Buchungsansichten (z.B. Journal, Korrekturclient) als 24:00 statt als 23:59 angezeigt.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>true/false (Standard: false)</p>                                                        |
| <b>ta</b> | TaOptions | numOfThreadsForReport                 | <p>Anzahl der Threads beim Erstellen von Auswertungen (z.B. Org-Journal). Mehr Threads</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Zahl (Standard: 1)</p>                                                                  |

|    |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                                | beschleunigen die Auswertung, der Wert sollte aber kleiner als die Anzahl der RMI-Server sein, sonst können Benutzer bei anderen Zeitwirtschafts-Aktionen (z.B. Buchen) blockiert werden.                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| ta | TaOptions | useSelectionListForDailyRights | Bei Rights werden die möglichen Werte des Tagesrechts "Ausser Rahmen" im Korrekturclient als Auswahlliste angezeigt, bei false als Checkbox.                                                                                                                                                                                         | true/false (Standard: false)                                                                              |
| ta | TaOptions | disableAutomaticPersonSync     | Personen werden Änderungen an einer Person (über Oberfläche, Service oder Konnektor) nicht automatisch in den Personenstammsatz der Zeitwirtschaft übernommen (betrifft v.a. Personalnummer, Vor- und Nachname). Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Deaktivierung Personenstammsatz Synchronisation beim Speichern" hat Vorrang. | true/false (Standard: false)                                                                              |
| ta | TaOptions | allowedAttachmentsMimeTypes    | Dateitypen (MIME-Typen), die in Zeitwirtschafts-Aktionen als Anhang hochgeladen werden dürfen. Eine Auswahl in der Mandanten-Einstellung                                                                                                                                                                                             | Liste von MIME-Typen (Standard: jpg, jpeg, png, pdf, rtf, zip sowie Word-, Excel- und PowerPoint-Formate) |

|           |           |                      |                                                                                                                                            |                              |
|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |           |                      | "Erlaubte Datentypen für Anhänge" hat Vorrang.                                                                                             |                              |
| <b>ta</b> | TaOptions | if6040SupportEnabled | Aktiviert die Anbindung an das Zeiterfassungssystem Interflex IF6040. Ist der Parameter false, sind Zugriffe auf ein IF6040 nicht möglich. | true/false (Standard: false) |

1. <https://extranet.workflow.at/daisy/webdesk-manual/g2/2682-dsy/3731-dsy/5122-dsy.html>