

Fehlzeit-Client

Der **Fehlzeit-Client** dient der Erfassung von **ganztägigen Fehlzeiten**.

Für den Fehlzeit-Client wird eine Konfiguration der Aktion "**ta_absenceClient**" angelegt.

Parametrierungsbeispiel

In der Konfiguration werden die ganztägigen Fehlgründe definiert:

The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Konfigurationsdetails für 'Fehlzeitclient'". At the top, there are navigation buttons: "Speichern", "Speichern & Schließen", and "Zurück". Below this, the section "Fehlgründe" is displayed. It features two columns of text boxes: "Verfügbar:" on the left and "Benutzbar:" on the right. Between these columns are four arrow buttons: ">", ">>", "<", and "<<". The "Verfügbar:" list contains: "Arzt", "Behördenweg", "Reise kurz", "Reiszeit", and "WAP Buchung". The "Benutzbar:" list contains: "Abwesend", "Anwesend", "Dienstgang", "Dienstreise", "Grundwehr-/Ersatzdie", "Krank mit Lohnfortzah", "Krank ohne Lohnfortzah", "Kur", "Mutterschutzfrist", "Pflegefreistellung", and "Seminar". A vertical scrollbar is visible on the right side of the "Benutzbar:" list.