

TA AbsenceEntryConnector

Der **TaAbsenceEntry Konnektor** überträgt alle **Fehlzeiten**, die in der Fehlzeitkartei abgelegt werden. Dies betrifft nur **ganztägige Fehlzeiten** und **Zeitkorrekturen in die Zukunft**.

Auf diese Weise werden Informationen geliefert, ob ein Mitarbeiter an einem Tag einen bestimmten Fehlgrund gebucht hat.

Die Fehlgründe lassen sich individuell konfigurieren, ebenso wie bestimmte Personen, Gruppen oder Mandanten definiert werden können.

Konfigurationsmöglichkeiten

- Zusätzliche Felder mit Benutzer-Informationen (z.B. Benutzer ID, Name, Org-Einheit etc.)
- Zeitraum: Tage in Zukunft, Tage in die Vergangenheit
- Genehmigte / Ungenehmigte Fehlzeiten etc.

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: taAbsenceEntryConnector

Name: Absence Entry Connector *

Connector kann schreiben:

Tage in die Zukunft: 14 *

Tage in die Vergangenheit: 14 *

Genehmigte Fehlzeiten:

Ungenehmigte Fehlzeiten:

Pro Tag zumindest ein Eintrag:

Auch für Tage ohne Fehlzeit Eintrag erzeugen:

Felder

employeeId

Fehlgründe

Verfügbare Fehlgründe

- Abwesend (-1)
- Bundeswehr (13)
- Dienstgang (9)
- Dienstreise (8)
- Krank Lfz (4)
- Krank ohne Lfz (5)
- Kur (17)
- Mutterschutz (10)
- Pflegefreist. (12)
- Reise kurz (18)
- Reisezeit (90)

Ausgewählte Fehlgründe

- Anwesend (0)
- Arzt (11)
- Behördenweg (14)

Personen

Gruppen

Mandanten

Zur Verfügung gestellte Felder

Fields	Erklärung
employeeId	BenutzerID
firstName	Vorname
lastName	Nachname
orgUnit	Organisationseinheit (orgService.getPersonsHierarchicalgroup().getShortName())
person	Person
absenceCode	Fehlgrund (ta_absencecode_fd_XXX)
absenceShortDescr	Fehlgrund-Kürzel
absenceBookingType	Fehlgrundtyp aus TaCalendarTimeRangeEvent.bookingType
fromDate	von Datum
toDate	bis Datum (nur wenn Pro Tag = false)
fromTime	Zeit von (wenn ganztägig dann leer!)
toTime	Zeit bis (wenn ganztägig dann leer!)
approved	genehmigt
dateEmployeeId	