

TA Group Connector

Der **TaGroupConnector** liest und schreibt **Organisationseinheiten (Gruppen)** im Zeitwirtschaftssystem. Hierbei handelt es sich um einen standardmäßig eingerichteten Konnektor, der nicht konfiguriert wird.

Zur Verfügung gestellte Felder:

Fieldnames

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|---------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| shortName | absoll11 | abinfo10 | name | abuhr12 | abinfo11 | abnam | absoll12 | abinfo12 |
| abbez | abuhr13 | abinfo13 | abtgart | absoll13 | abinfo14 | abuhr1 | abuhr14 | abinfo15 |
| absoll1 | absoll14 | abinfo16 | abuhr2 | abuhr15 | abinfo17 | absoll2 | absoll15 | abinfo18 |
| abuhr3 | abuhr16 | abinfo19 | absoll3 | absoll16 | abinfo20 | abuhr4 | abzumod1 | abinfo21 |
| absoll4 | abzumod2 | abinfo22 | abuhr5 | abzumodb | abcolorfore | absoll5 | abmail1 | abcolorforeg |
| abuhr6 | abmail2 | abcolorfore | absoll6 | abmail3 | abcolorback | abuhr7 | abinfo1 | abcolorbackg |
| absoll7 | abinfo2 | abcolorback | abuhr8 | abinfo3 | abland | absoll8 | abinfo4 | abreserve |
| abuhr9 | abinfo5 | absoll9 | abinfo6 | abuhr10 | abinfo7 | absoll10 | abinfo8 | abuhr11 |
| abinfo9 | | | | | | | | |

Felder

| Name | Wert |
|--------------------|------------------------|
| Modul | Time & Attendance (ta) |
| Webdesk Actionname | TaGroupConnector |
| Artefakt-Typ | Connector |