

# Systemparameter GW

## Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="#">ldap://testserver<sup>1</sup></a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomainFreeBusyCache	FreeBusyCache	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceExchangeOption	ExchangeOption		Domino
gw	GwCalendarServiceExchangeServerParameters	ExchangeServerParameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeJobCheckInPast	ExchangeJobCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeJobCheckInFuture	ExchangeJobCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangePrefix	ExchangePrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeFreeBusyPostfix	ExchangeFreeBusyPostfix	Postfix der Anzeige, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)

gw	GwCalendarServiceExchangeMailEntriesPostfix	ExchangeMailEntriesPostfix	Prefix der Anzeig, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeMailCheck	ExchangeMailCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeMailNoCheck	ExchangeMailNoCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarServiceExchangeReasonsToSync	ExchangeReasonsToSync	Gründe, die ein Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarServiceExchangeMailImpl	ExchangeMailImpl	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeMailImpl	ExchangeMailImpl	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw				
gw				
gw				
gw	GwOptions	generalPassword		
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	calendarServiceTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	calendarServiceTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	calendarServiceTargetSource		
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	

1. ldap://testserver/