

# Systemparameter GW

## Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

## Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**  
Gezielte suche nach Modulen:
  - PO - Portal & Organisation
  - GW - Groupware
  - TA - Time & Attendance
  - TM - Travel Management
  - WF - Workflow
- **Bean**  
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

## Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="#">ldap://testserver<sup>1</sup></a>
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))

gw	GwADLdapClient	IdapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	IdapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchange	ReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchange	EntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	BusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchange	BusyImpl		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchange	Prefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	GroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchange	CheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	CheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	EntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	NoSyncToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchange	SyncImpl	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchange	SpecialMapiProperties		true/false
gw	GwCalendarServiceExchange	FlagWSImpl	Parameter zur Identifizierung	Webdesk3

			von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEncoding			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInFuture			4
lgw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEntriesPostfix			(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImplController			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplApplicationScheme			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplAuthenticationScheme			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplReasonsToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEntriesPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplAllAppointmentTypes			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplPrefix			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplBusyServerParams		Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/ TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToCheck			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToCheckInFuture			4
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToCheckInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplAllowedEntriesPostfix			(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplNotToCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToLiveDomainFreeBusyCache		Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplType			0

<b>gw</b>	GwCalendarServiceNotesInitialLocation		Domino
<b>gw</b>	GwCalendarServiceNotesFlag		Webdesk3
<b>gw</b>	GwOptions	generalPassword	*****
<b>gw</b>	GwOptions	generalUser	
<b>gw</b>	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
<b>(gw)</b>	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
<b>gw</b>	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarServiceExchangeWS
<b>gw</b>	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/