

Systemparameter GW

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**
Gezielte suche nach Modulen:
 - PO - Portal & Organisation
 - GW - Groupware
 - TA - Time & Attendance
 - TM - Travel Management
 - WF - Workflow
 - RP - Reporting
 - RS - Rescheduling
- **Bean**
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹

gw	GwADLdapClient	IdapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	IdapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	IdapUser		admin
gw	GwCalendarServiceExchange	ReasonsToSync	Das Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchange	Postfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	BusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchange	Status		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchange	Prefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	GroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchange	CheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	CheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	EntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	NotToCheck	Personen die keine GW- Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchange	Type	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchange	MapiProperties		true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImpl	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplBusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplPrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplEncoding		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImpl		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplInFuture		4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplInPast		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplPostfix		(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImpl		
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplController		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplStubOnEveryCall		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImpl		0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplApplicationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImplAuthenticationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	ExchangeWSImpl		Webdesk3
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplReasonsToSync		1
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplAllAppointmentTypes		true/false
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplPrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplToCheck		
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplToCheckInFuture		4
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplToCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplApprovedEntriesPostfix		(not allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplNotToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceNotesWSImpl	NotesWSImplToLiveDominance	Dauer Busy Cache Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900

gw	GwCalendarServiceNotesType		0
gw	GwCalendarServiceNotesInitialLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesFlag		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCale
gw	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/