

Systemparameter GW

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)¹ im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

| Modul | Bean | Eigenschaft | Erklärung | mögliche Wert(e) |
|-------|---------------------------|----------------------------|---|--|
| gw | GwADLdapClient | cutDomain | | true/false |
| gw | GwADLdapClient | ldapBaseDn | | o=zeit |
| gw | GwADLdapClient | ldapFieldNameHomeServer | | mailserver |
| gw | GwADLdapClient | ldapFieldNameMailAddress | | mail |
| gw | | ldapFieldNameMailboxName | | mailfile |
| gw | | ldapFieldNamePrincipalName | | cn |
| gw | GwADLdapClient | ldapPassword | | ***** |
| gw | GwADLdapClient | ldapProviderUrl | | ldap://testserver ² |
| gw | GwADLdapClient | ldapSearchQuery | | (&(objectclass=person)(uid={0})) |
| gw | GwADLdapClient | ldapSearchSubTree | | true/false |
| gw | GwADLdapClient | ldapUser | | sadmin |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangeReasonsToSync | Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe | 1 |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangePostfix | Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war | (allowed) |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangeFreeBusyServer | | |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangeStatus | | BUSY |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangePrefix | Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet | wd_ |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangeGroupCheck | Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden | |
| gw | GwCalendarServiceExchange | ExchangeGroupCheckInFuture | Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job | 2 |

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| | | | "syncCalendarDates" prüft | |
| gw | GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast | | Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft | 2 |
| gw | GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix | | Postfix der Anzeig, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war | (not allowed) |
| gw | GwCalendarServiceExchangeNotToCheck | | Personen die keine GW- Synchronisation erhalten sollen | dek (Userkürzel) |
| gw | GwCalendarServiceExchangeImpl | | Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen | 0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge) |
| gw | GwCalendarServiceExchangeMapiProperties | | | true/false |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden | Webdesk3 |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplToSync | | | 1 |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplPostfix | | | (allowed) |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | | BUSY |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | | wd_ |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplEncoding | | | true/false |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | | |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplInFuture | | | 4 |
| 1gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplInPast | | | 1 |
| gw | GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix | | | (not allowed) |
| (gw) | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | | |
| (gw) | GwCalendarServiceExchangeWSImplController | | | |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplToCheck | | | dek (Userkürzel) |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall | | | true/false |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | | | 0 |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImplNotificationScheme | | | true/false |

| | | | |
|------|---------------------------------|------------------------|---|
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | AuthentificationScheme | true/false |
| gw | GwCalendarServiceExchangeWSImpl | Webdesk3 | |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | ReasonsToSync | 1 |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | EntriesPostfix | (allowed) |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | AllAppointmentTypes | true/false |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | Prefix | wd_ |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | BusyServerParam | Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook OOOF/BUSY/TENETIVE/FREE |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | GroupToCheck | |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | ToCheckInFuture | 4 |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | ToCheckInPast | 1 |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | ApprovedEntriesPostfix | (not allowed) |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | PersonsNotToCheck | dek (Userkürzel) |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | ToLiveDomain | Free/busy Cache Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird 900 |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | Type | 0 |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | Location | Domino |
| gw | GwCalendarServiceNotesImpl | Flag | Webdesk3 |
| gw | GwOptions | generalPassword | ***** |
| gw | GwOptions | generalUser | |
| gw | GwRefreshableCalendarService | TargetSource | GwCalendarServiceExchangeWS |
| (gw) | GwRefreshableCalendarService | TargetSource | GwCalendarServiceExchangeWS |
| gw | GwRefreshableCalendarService | TargetSource | at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarService |
| gw | GwServerParamList | elements | |

1. /daisy/webdesk-manual/admin/po-overview/3731-dsy/5122-dsy.html
2. ldap://testserver/