


Extended Tasks

Extended Task bietet erweiterte Funktionalitäten zur Verwaltung und Wartung des Webdesk 3.

Achtung: neue Grafik (2 Einträge sind rausgefallen)



The screenshot shows a web interface titled "Extended Commands". It contains a list of tasks on the left and corresponding buttons on the right:

- Log-Einstellungen aktualisieren → Log-Einstellungen aktualisieren
- Alle Log-Einträge aus Datenbank löschen → Alle Log-Einträge aus Datenbank löschen
- Workflow Cache aktualisieren → Workflow Cache aktualisieren
- Berechtigungs-Cache leeren → Berechtigungs-Cache leeren
- Menü-Cache leeren → Menü-Cache leeren
- Starte Registrierung aller Module → Starte Registrierung aller Module
- Aktualisiere Übersetzungsfiles → Aktualisiere Übersetzungsfiles
- Entsperre alle Textmodule → Entsperre alle Textmodule
- Sperre alle Textmodule → Sperre alle Textmodule
- Update des WF-Usernamens in der Datenbank → Update des WF-Usernamens in der Datenbank
- Neuinitialisierung JobService → Neuinitialisierung JobService
- Starte Modulupdate → Starte Modulupdate

Below the list, there is a warning: "Use this function with care. Cache is blocked during calculation." and a button "Anzeige von Cache Einträgen".

- Alle Log-Einträge aus Datenbank löschen: Die Log-Einträge, welche individuell für verschiedene Aktionen und Benutzer in unterschiedlichen Stufen aktiviert werden können, werden in der Datenbank persistiert. Durch betätigen dieses Buttons werden alle alten Log-Einträge aus der Datenbank gelöscht.
- Workflow-Cache aktualisieren: Workflow-Anträge werden in einem Cache zwischengespeichert. Durch Klick auf den Button wird dieser Cache geleert. Beispiel: Zwei Workflow-Engines greifen auf die selbe Datenbank zu. Um beide Engines nach einer Veränderung eines Workflow-Antrages in einen konsistenten Zustand zu bringen, ist es nötig den Workflow-Cache zu aktualisieren.
- Berechtigungs-Cache leeren: Berechtigungen für bestimmte Aktionen werden durch den Administrator an Personen, Gruppen oder Rollen vergeben. Bei jedem Aktionsaufruf durch einen Benutzer wird überprüft, ob dieser auch die nötige Berechtigung besitzt diese Aktion auszuführen. Um die Performance dieser Überprüfung zu erhöhen, werden die Berechtigungen in einem Cache gespeichert. Damit Aktionszuweisungen an eine Person, Gruppe oder Rolle wirksam werden, muß zuvor der Berechtigungs-Cache durch Klick auf den Button geleert werden.
- Menü-Cache leeren: Die Aktionsberechtigungen im Navigations-Menü werden in einem Cache zwischengespeichert. Durch Klick auf den Button "Menü-Cache leeren" wird diese Cache geleert. Jedes Menü wird für 5000 Sekunden im Cache gehalten bevor es erneuert wird. Wird eine Menü länger als 2000 Sekunden nicht benutzt wird dieses aus dem Cache entfernt.
- **Starte Registrierung aller Module:** Mit dieser Aktion werden alle Module des Webdesk neu registriert. (*Beschreibung was dabei alles ausgeführt wird...*) Achtung: Diese Aktion beansprucht kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Der Webdesk ist während dieser Zeit nicht verfügbar!
- Aktualisiere Übersetzungsfiles: Die Übersetzungen der Textbausteine werden in einer XML-Datei im Filesystem des Servers abgelegt. Änderungen an Textbausteinen werden aber nur in der Datenbank festgeschrieben. Damit Änderungen an Textbausteinen wirksam werden, müssen XML-Datei und Datenbank durch Klick auf den Button in einen konsistenten Zustand gebracht werden.

- Entsperrung aller Textmodule: Gesperrte Textbausteine können nicht überschrieben werden. Damit Textbausteine, z.B. bei einem Versionsupdate des Webdesk, neu geschrieben werden können, müssen diese zuvor durch Klick auf den Button entsperrt werden.
- Sperre aller Textmodule: Durch Betätigen dieses Buttons werden alle Textbausteine in der Datenbank gesperrt. Bei einem Update auf eine aktuellere Version des Webdesk können dadurch die Textbausteine vor ungewolltem Überschreiben geschützt werden.
- Neuinitialisierung JobService: Durch Klick auf den Button "Neuinitialisierung JobService" wird das gesamte Job-Service neu initialisiert und auf die Ausgangswerte zurückgesetzt.
- Starte Modulupdate: Einzelne Module können individuell durch Update-Skripte aktualisiert und verändert werden. Diese Skripte sind im jeweiligen Modul im Package "impl.update" zu hinterlegen. In diesem Package befindet sich eine readme.txt mit einer detaillierten Beschreibung wie diese Skripte zu hinterlegen sind. Weiters muß die Property "versionNumber" im applicationContext des Moduls auf die Versionsnummer des Update-Skript gesetzt werden. Durch Klick auf den Button werden die Skripte im Webdesk ausgeführt ohne das der Server neu gestartet werden muß.