

# Systemparameter PO

## Allgemeines

Die folgende Tabelle umfasst die Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation". Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

## Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	true/false	
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist,	uid

			muss Webdesk Username entsprechen	
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po	GlobalAdminLayoutOptions	PersonSelectionListLayout	Falls ungleich leer wird als Velocity-pattern benutzt um die Person in Selectionlists bei Berechtigungssteuerung anzuzeigen	z.b. \${lastName}, \${firstName} (\${orgUnit.shortName})
po	LockController	minToLive		3
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken	Anzahl Sekunden, welche ein Login-Token Gültigkeit hat, sobald er an den Client geschickt wird.	10
po	performanceLogInterceptor	loggerName	Name des Loggers, welcher für die Performance-Überprüfung verwendet wird. Wird auf diesem Logger der Level TRACE gesetzt, erfolgt bei Überschreiten des <b>thresholds</b> ein Log-Eintrag mit einer Zeitangabe	at.workflow.webdesk.performance
po	performanceLogInterceptor	threshold	Zeit in Millisekunden - > wenn erreicht wird gelogged bei Loglevel TRACE	50
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	interner Systemparameter sollte nur in Absprache mit Workflow auf false gesetzt werden.	true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	Anzahl der Scheduler Threads pro Webdesk-	1

			Server, d.h. wieviele Jobs können gleichzeitig verarbeitet werden.	
<b>po</b>	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLang	Einstellung der Standard-Sprache	de
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	actionsToLog	Liste der Aktionen, welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt.	AktAlleHierarchiePersonKeineAl
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllActions	Sollen alle Aktionen gelogged werden (in die DB-Logs?)	true/false
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllUsers	Sollen alle User gelogged werden (in die DB-Logs?)	true/false
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	usersToLog	Liste der Webdesk User (username), welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt.	ABELS
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	hostname	Hostname, bzw. IP-Adresse des SMTP-Mail-Servers, mit welchem Mail geschickt werden kann.	asterix.workflow.at
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	defaultSender	Standardmässige Absende-Email-Adresse für Mails (falls keine explizit angegeben)	<a href="mailto:qwe@workflex.at">qwe@workflex.at</a> <sup>1</sup>
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	password	Passwort für Authentifizierung auf SMTP-Server.	
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	port	Port für SMTP-Server (falls leer	

			wird Default Port 25 genommen)	
<b>po</b>	PoMailServerConfigurationName	username	Username für Authentifizierung auf SMTP-Server, falls leer wird anonyme Authentifizierung zum Mailserver angenommen.	
<b>po</b>	PoMenuServiceTargetextractPermissionBeforeHand			true/false
<b>po</b>	PoMenuServiceTargetresolveViewPermissionsBeforeHand			true/false
<b>po</b>	PoOptions	jsErrorHandling	Wird verwendet um Javascript Fehler besser auszuweisen. Falls true, wird eine JS-Dialogbox beim abfangen eines JS-Fehlers angezeigt.	true/false
<b>po</b>	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: <b>custom/resources/images/{ 1 }</b> <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b>  {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
<b>po</b>	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
<b>po</b>	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines dezentralen Stellvertreters in Usersetup	true/false
<b>po</b>	PoOptions	hideContextMenu	Verbirgt Kontextmenü generell.	true/false
<b>po</b>	PoOptions	allowSkins	experimenteller Parameter für Skinning, Wert 'true' nicht für Produktion gedacht!	true/false

<b>po</b>	PoOptions	skins	experimenteller Parameter für Skinning	default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
<b>po</b>	PoOptions	progressOpacityInPercent	Abdunklungswert für den Ladevorgang (zwischen 0 und 100) -> 0... keine Abdunklung, 100 -> schwarz	5
<b>po</b>	PoOptions	firstAction	Name der Aktion, welche beim Start von Webdesk automatisch geöffnet wird. Falls leer wird 'po_welcome.act' geöffnet	
<b>po</b>	PoOrganisationServiceCenter	allowOnlySingleCostCenterAssignment		true/false
<b>po</b>	PoOrganisationServiceCenter	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount	notwendige Anzahl Ziffern im neuen Passwort	0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalLength	die minimale Länge des neuen Passworts	2
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount	notwendige Anzahl spezieller Zeichen wie "@" oder "!" im neuen Passwort	0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLastCharacters	Anzahl von verschiedenen Passwörtern, bis eines wiederholt werden darf	0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters	Uppercase- und Lowercase-Character müssen sowohl klein- wie auch großgeschriebene Zeichen im neuen Passwort vorkommen	true/false
<b>po</b>	PoPasswordQuality	validityDays	die Anzahl Tage, nach der das Passwort geändert werden muss	365

<b>po</b>	PoPasswordResetMailexplicitRecipient		Empfänger der Mail, wenn nicht PoPerson.email genommen werden soll. Ist diese Zahl 0 so müssen *ALLE* Passwörter sofort geändert werden. Ist diese Zahl -1, so müssen die Passwörter *NIE* geändert werden.	
<b>po</b>	PoPasswordResetMailsenderMailAddress		die als Absender einzusetzende Mail-Adresse	<a href="mailto:office@workflex.at">office@workflex.at</a> <sup>2</sup>
<b>po</b>	PoPasswordResetMailsubject			Your webdesk password has been reset
<b>po</b>	PoPasswordResetMailtemplateBody			<html><body>Your webdesk password has been <b>reset</b>, please change it as soon as possible! Current password:  \$password Sincerly, Your Webdesk Administraton</body></html>
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicyforcePasswordChangeAfterResetToRandomPassword			true/false
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicystandardResetPassword			webdesk
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicyuseUsernameAsStandardPassword			true/false
<b>po</b>	PoSystemMessageTangaysToLive			7
<b>po</b>	ServerParamList	elements		domino6/minibank/at;http://192.168.1.35/GWService_1_5.nsf/webservice?OpenAgent;;tecUserForGwService\$st
<b>po</b>	StartupListener	firstStartupBeanName		PoStartup

1. <mailto:qwe@workflex.at>
2. <mailto:office@workflex.at>