

# Systemparameter PO

## Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	ByUser	false
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk	true/false

			Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	
<i>po ?</i>	<i>BeanNameProxyCreator</i>	<i>beanNames</i>		<i>Po*DAO</i>
<i>po ?</i>	<i>BeanNameProxyCreator</i>	<i>findByBeanService</i>		<i>PoRegistrationService</i>
<b>po</b>	GlobalAdminLayoutOptions	SelectionlistLayout		
<b>po</b>	LockController	minToLive		3
<b>po</b>	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken		10
<b>po</b>	performanceLogInterceptor	loggerName		at.workflow.webdesk.performance
<b>po</b>	performanceLogInterceptor	threshold		50
<i>po ?</i>	<i>PoAuditLogInterceptor</i>	<i>functionConstraints</i>		<i>save</i>
<b>po</b>	PoBeanPropertyCollector	beanNameSeparator		/
<b>po</b>	PoBeanPropertyCollector	order		2147483647
<i>po ?</i>	<i>PoBeanPropertyProxyCreator</i>	<i>beanNames</i>		<i>PoBeanPropertyService</i>
<i>po ?</i>	<i>PoBeanPropertyService</i>	<i>findAllByBeanProperties</i>		list und value
<b>po</b>	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
<b>po</b>	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
<b>po</b>	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	Einstellung der Standard-Sprache	de
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	actionsToLog		AktAlleHierarchiePersonKeineAl
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
<b>po</b>	PoLogServiceTarget	usersToLog		ABELS
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	address		asterix.workflow.at
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	defaultSender		<a href="mailto:qwe@workflex.at">qwe@workflex.at</a> <sup>1</sup>
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	password		
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	port		
<b>po</b>	PoMailServerConfiguration	username		
<b>po</b>	PoMenuServiceTarget	extractPermissionBeforeHand		true/false
<b>po</b>	PoMenuServiceTarget	resolveViewPermissionsBeforeHand		true/false
<b>po</b>	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
<b>po</b>	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: <b>custom/resources/images/{ 1 }</b> <b>resource://at/workflow/webdesk/po/</b>

			angegebenen Pfade weiter	<b>resources/images/{ 1 }</b>  {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
<b>po</b>	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
<b>po</b>	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
<b>po</b>	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
<b>po</b>	PoOptions	allowSkins		true/false
<b>po</b>	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
<b>po</b>	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
<b>po</b>	PoOptions	firstAction		
<b>po</b>	PoOrganisationServiceCallTarget	allowOnlySingleCostCenterAssignment		true/false
<b>po</b>	PoOrganisationServiceCallTarget	hideText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount		0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalLength		2
<b>po</b>	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount		0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLatestPasswords		0
<b>po</b>	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters		true/false
<b>po</b>	PoPasswordQuality	validityDays		365
<b>po</b>	PoPasswordResetMail	explicitRecipient		
<b>po</b>	PoPasswordResetMail	senderMailAddress		<a href="mailto:office@workflex.at">office@workflex.at</a> <sup>2</sup>
<b>po</b>	PoPasswordResetMail	subject		Your webdesk password has been reset
<b>po</b>	PoPasswordResetMail	templateBody		<html><body>Your webdesk password has been <b>reset</b>, please change it as soon as possible! Current password:  > \$password Sincerly, Your Webdesk

				Administrator</body></html>
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterResetToRandomPassword		webdesk
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicy	standardResetPassword		webdesk
<b>po</b>	PoPasswordResetPolicy	useUsernameAsStandardPassword		true/false
<b>po ?</b>	<i>PoRegistrationBean_registerHelpMessages</i>			classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTargets	daysToLive		7
<b>po</b>	ServerParamList	elements		domino6/minibank/at;http://192.168.1.35/GWService_1_5.nsf/webservice?OpenAgent;;tecUserForGwService\$st
<b>po</b>	StartupListener	firstStartupBeanName		PoStartup
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>smtpServer</i>	<i>Mailserver</i>	<i>mailserver.ihrefirma.com</i>
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>smtpServerPort</i>	<i>Mailserverport</i>	
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>smtpServerUser</i>	<i>Mailserveruser</i>	
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>smtpServerPassword</i>	<i>Mailserverpasswort</i>	*****
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>defaultSender</i>	<i>Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails</i>	
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>messageType</i>		<i>html</i>
<b>po ?</b>	<i>PoUtilServiceTarget</i>	<i>timeToLiveLoginToken</i>		<i>10</i>

1. mailto:qwe@workflex.at
2. mailto:office@workflex.at