

Systemparameter PO

Allgemeines

Die folgende Tabelle umfasst die Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation". Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	true/false
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators
po	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup Authentifizierungsmodus
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Verbindung aktiviert
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte von LDAP zurückliefert und das Benutzerobjekt beinhaltet
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Benutzername gespeichert ist, muss Webdesk Benutzername entsprechen
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, wird der Webdesk Benutzername nicht die Domäne beinhalten
po	GlobalAdminLayoutOptions	personSelectionlistLayout	Falls ungleich leer wird als Verknüpfungspattern benutzt um die Person in den Selectionlists bei Berechtigungsänderung anzuzeigen
po	LockController	minToLive	
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken	Anzahl Sekunden, welche ein LoginToken Gültigkeit hat, sobald er an den Benutzer geschickt wird.

po	performanceLogInterceptor	loggerName	Name des Loggers, welcher für Performance-Überprüfung verwendet wird. Wird auf diesem Logger TRACE gesetzt, erfolgt bei Überschreiten des thresholds ein Log-Eintrag mit Zeitangabe
po	performanceLogInterceptor	threshold	Zeit in Millisekunden -> wenn überschritten, wird gelogged bei Loglevel TRACE
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	interner Systemparameter sollte mit Workflow auf false gesetzt werden.
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	Anzahl der Scheduler Threads auf dem Webdesk-Server, d.h. wieviele gleichzeitig verarbeitet werden können
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	Einstellung der Standard-Sprache
po	PoLogServiceTarget	actionsToLog	Liste der Aktionen, welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Masken-Einstellungen 'gesetzt'.
po	PoLogServiceTarget	logAllActions	Sollen alle Aktionen gelogged werden (auch die DB-Logs?)
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	Sollen alle User gelogged werden (auch die DB-Logs?)
po	PoLogServiceTarget	usersToLog	Liste der Webdesk User (usernames), welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Masken-Einstellungen 'gesetzt'.
po	PoMailServerConfiguration	address	Hostname, bzw. IP-Adresse des Mail-Servers, mit welchem Mail verschickt werden kann.
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	Standardmässige Absende-E-Mail-Adresse für Mails (falls keine explizit angegeben)
po	PoMailServerConfiguration	password	Passwort für Authentifizierung des Mail-Servers.
po	PoMailServerConfiguration	port	Port für SMTP-Server (falls leer, wird der Default Port 25 genommen)
po	PoMailServerConfiguration	userName	Username für Authentifizierung des SMTP-Servers, falls leer wird keine Authentifizierung zum Mailserver durchgeführt.
po	PoMenuServiceTarget	extractPermissionBeforeHand	
po	PoMenuServiceTarget	resolveViewPermissionsBeforeHand	
po	PoOptions	jsErrorHandling	Wird verwendet um Javascript-Fehler besser auszuweisen. Falls true, wird eine JS-Dialogbox beim abfangen eines Fehlers angezeigt.

po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo angegeben werden. Bilder müssen immer mit dem führenden images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter
po	PoOptions	clusterNodes	
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe von dezentralen Stellvertretern in U
po	PoOptions	hideContextMenu	Verbirgt Kontextmenü generell
po	PoOptions	allowSkins	experimenteller Parameter für die Verwendung von Skins. Wert 'true' nicht für Produktion
po	PoOptions	skins	experimenteller Parameter für die Verwendung von Skins
po	PoOptions	progressOpacityInPercent	Abdunklungswert für den Ladebalken (zwischen 0 und 100) -> 0... keine Abdunklung, 100 -> schwarz
po	PoOptions	firstAction	Name der Aktion, welche beim Öffnen des Webdesk automatisch geöffnet wird. Wenn leer wird 'po_welcome.act' geöffnet
po	PoOrganisationServiceTarget	allowOnlySingleCostCenterAssignment	
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text für Usern
po	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount	notwendige Anzahl Ziffern im neuen Passwort
po	PoPasswordQuality	minimalLength	die minimale Länge des neuen Passworts
po	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount	notwendige Anzahl spezieller Zeichen wie "@" oder "!" im neuen Passwort
po	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLatestPasswords	minimale Anzahl von verschiedenen Passwörtern, bis eines wiederholt werden darf
po	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters	wenn true müssen sowohl kleine als auch großgeschriebene Zeichen im Passwort vorkommen
po	PoPasswordQuality	validityDays	die Anzahl Tage, nach der das Passwort geändert werden muss
po	PoPasswordResetMail	explicitRecipient	Empfänger der Mail, wenn nicht PoPerson.email genommen werden kann. Ist diese Zahl 0 so müssen *ALL* Passwörter sofort geändert werden. Ist diese Zahl -1, so müssen die Passwörter *NIE* geändert werden.

po	PoPasswordResetMail	senderMailAddress	die als Absender einzusetzende Adresse
po	PoPasswordResetMail	subject	
po	PoPasswordResetMail	templateBody	
po	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterResetToRandomPassword	
po	PoPasswordResetPolicy	standardResetPassword	
po	PoPasswordResetPolicy	useUsernameAsStandardPassword	
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive	
po	ServerParamList	elements	
po	StartupListener	firstStartupBeanName	

1. mailto:qwe@workflex.at
2. mailto:office@workflex.at