

# PO Group Connector

Der PO GroupConnector liest und schreibt Webdesk Gruppen (inkl. zuständiger Rolleninhaber).

## Beispiel für die Konfiguration eines PO Group Konnektors

The screenshot shows the 'Konfiguration von Konnektoren' (Configuration of Connectors) interface. It includes a toolbar with 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', and 'Löschen'. The main configuration area has the following fields:

- Vaterkonnektor: PoGroupConnector
- Name: WebdeskPoGroup
- Connector kann schreiben:

Below this is the 'Einstellungen Funktion Parent Group' section with a search field for 'Suchenzeichen für Top-Level Gruppe' containing 'root'.

The 'Einstellungen Import Rolleninhaber' section contains a table with the following columns:

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	1	PersonalNr	<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom of the table are 'Zeile hinzufügen' and 'ausgewählte Zeile(n) entfernen'.

### Einstellungen für den Rollen-Import

- Auswahl der **Rolle**
- **max. Anzahl der Rolleninhaber**  
Angabe, wieviele Rolleninhaber pro Rolle importiert werden sollen
- **Suchschlüssel für Zuordnung**
- Lösche aktuelle Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde