

# PO Group Connector

Der PO GroupConnector liest und schreibt Webdesk Gruppen (inkl. zuständiger Rolleninhaber).

## Beispiel für die Konfiguration eines PO Group Konnektors

**Konfiguration von Konnektoren**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: PoGroupConnector  
Name: WebdeskPoGroup  
Connector kann schreiben:

**Einstellungen Funktion Parent Group**

Suchenzeichen für Top-Level Gruppe: root

**Einstellungen Import Rolleninhaber**

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	1	Personalnr	<input type="checkbox"/>

Zeile hinzufügen | ausgewählte Zeile(n) entfernen

### Einstellungen für den Rollen-Import

- Auswahl der **Rolle**
- **max. Anzahl der Rolleninhaber**  
Angabe, wieviele Rolleninhaber pro Rolle importiert werden sollen
- **Suchschlüssel für Zuordnung**
- Lösche aktuelle Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde

### Zur Verfügung gestellte Felder

Fieldname
shortName
name
description
\$client
\$orgStructure
\$parentGroup
\$parentGroupRanking
UID